

Povolení/Kontrolní seznam pro provádění prací za vysokých teplot s rizikem požáru

Pracoviště/Adresa v případě alarmu:

Pracovní metoda: Sváření Řezání Pájení
 Horký vzduch Kotel na asfalt Další.....

Povolení platí od: hodina: do: hodina:

- 1 Já, který budu provádět práci mám příslušné oprávnění Byla stanovena osoba odpovědná za vydávání povolení
- 2 Požární dohled a kontrola po skončení prací je zajištěna osobou vykonávající požární dohled.
Jméno osoby vykonávající požární dohled/osob:
 Požární dohled není nutno vykonávat.
Doba vykonávání požárního dohledu po skončení prací: 1 hodina Jiná doba
- 3 Pro práce prováděné v prostorách, kde se nachází nebo se nacházely hořlavé látky, bylo zajištěno povolení, které vyzvedla osoba, která byla ustanovena za vedoucího procesu pro nakládání s těmito látky.
- 4 Pracoviště musí být uklizené a v případě potřeby kropené vodou.
- 5 Hořlavý materiál na pracovišti nebo v jeho blízkosti by měl být odstraněn, chráněn nebo chráněn zakrytím nebo zástěrou.
- 6 Nachází se zde tepelně vodivé konstrukce a skryté hořlavé stavební prvky. Tyto jsou chráněny a přístupné pro případ potřeby jejich okamžitého uhašení.
 Nenachází se zde.
- 7 Štěrby, díry, prostupy a jiné otvory na pracovišti nebo v jeho blízkosti jsou zkontrolovány a utěsněny nebo chráněny.
 Nenachází se zde.
- 8 Schválené, funkční a dostatečné množství hasicích přístrojů správného typu jsou k dispozici pro okamžité uhašení.
- 9 Svářecí zařízení je bezchybné. Láhev s acetylenem je vybavena ochranou, zabraňující vniknutí zpětného plamene. Hořák je opatřen zpětným ventilem pro hořlavý plyn a kyslík. K dispozici jsou ochranné rukavice a klíč.
 Svářecí zařízení nebude použito.
- 10 Je umožněno okamžitě přivolat záchrannou službu/hasičský záchranný sbor.
- 11 Během pokládání neprodyšné izolační vrstvy nebo jiného vysoušení/ohřátí se používá uzavřený oheň. Otevřený oheň lze použít pro rozpouštění ledu nebo sněhu.
- 12 Při vysoušení základů a pokládání neprodyšné izolační vrstvy se materiál nesmí zahřívat na více než 300° C.
- 13 Při tavení asfaltu by se mělo při práci se zařízením postupovat dle bezpečnostních předpisů Svazu protipožární ochrany určeny pro tavení asfaltu na střeše nebo balkónech.

Následující sekce/adresy v automatickém alarmu jsou odpojeny

Podpis osoby odpovědné za vydávání povolení

Podpis osoby vykonávající práce za vysokých teplot

.....
Podpis

.....
Podpis

.....
Jméno, tiskacím písmem

.....
Jméno, tiskacím písmem