

# Hänvisningsarmatur 22 m Linus-Li

Art nr. 994270

## Specifikationer

Läsavstånd	20 m
Mått (LxHxD)	370 × 120 × 86 mm
Antal per kartong	10 st
Vikt	700 g
Laddningstid	Komplett laddning 24 timmar
Drifttid nödkraft	3 timmar
Ljuskälla	20 st 0,2 W LED
Batterityp	LiFePO <sub>4</sub> , 3,2 V, 3,3 Ah
Spänning	230 VAC, 50 Hz
Kapslingsklass	IP65
Skyddsklass	Klass 2
Testfunktion	Självttest
Temperaturområde	0 °C till +35 °C
Godkännande	RoHS, CE, EN 60598-2-22



## Beskrivning

Hänvisningsarmatur Linus-Li är en tålig och mångsidig armatur som fungerar både som led- och nödljus. Den passar för alla typer av installationer och lämpar sig särskilt väl i dammiga och fuktiga miljöer.

Armaturen har låg strömförbrukning och lång livslängd tack vare 20 energieffektiva LED-lampor. Inbyggda självtester kontrollerar regelbundet funktionen och eventuella fel visas via en indikatorlampa på sidan.

Linus-Li kan monteras både i tak och på vägg, och levereras med fem olika piktogram för flexibel användning.

- Lysdioder med låg strömförbrukning
- Minst 50 000 timmars brinntid
- Låg energiförbrukning
- Låga underhållskostnader
- Enkel installation
- Enkel hantering
- Många tillbehör
- Snygg design

*[Klicka här](#) eller scanna  
QR-koden för att läsa mer*

