

Hänvisningsarmatur 25 m Pelux med självtest, Vit

Art nr. 994267

Specifikationer

Läsavstånd	25 m
Mått (LxHxD)	300 × 240 × 55 mm
Vikt	1,25 kg
Laddningstid	Komplett laddning 24 timmar
Drifttid nödkraft	3 timmar
Ljuskälla	12 st 0,1 W LED
Batterityp	NiMH, nickelmetallhydrid 4,8 V, 0,6 Ah
Spänning	230 VAC, 50 Hz
Kapslingsklass	IP20
Skyddsklass	Klass 1
Testfunktion	Självtest
Temperaturområde	5 °C till 25 °C
Godkännande	RoHS, CE, EN 60598-2-22



Beskrivning

Pelux är en stilren och flexibel hänvisningsarmatur som levereras med flera tillbehör för enkel installation och användning. Armaturen är utrustad med ett automatiskt självtestsystem som regelbundet kontrollerar ljuskälla, batteri och elektronik. Eventuella fel indikeras tydligt med en LED-lampa på sidan.

Pelux är enkel att montera och kan installeras i tak, på vägg eller som flaggmontage. Samtliga fästkonsoler, monteringsanvisning och kopplingschema medföljer i leveransen.

Armaturen levereras med fyra piktogram samt vit täckskiva för både enkelt och dubbelsidigt montage.

- Lysdioder med låg strömförbrukning
- Minst 50 000 timmars brinntid
- Låg energiförbrukning
- Låga underhållskostnader
- Enkel installation
- Enkel hantering
- Många tillbehör
- Snygg design

*Klicka här eller scanna
QR-koden för att läsa mer*

