

Hänvisningsarmatur SAC-U25 lysdiod 25 m, plexiskiva

Art nr. 994271

Specifikationer

Läsavstånd	25 m
Mått (LxHxD)	300 × 218 × 55 mm
Vikt	1,1 kg
Laddningstid	Komplett laddning 24 timmar
Drifttid nödkraft	3 timmar
Ljuskälla	15 st LED
Batterityp	NiMH, nickelmetallhydrid 4,8 V, 0,8 Ah
Spänning	230 VAC, 50 Hz
Kapslingsklass	IP40
Skyddsklass	Klass 1
Testfunktion	Självtest
Temperaturområde	+5 °C till +25 °C
Godkännande	RoHS, CE, EN 60598-2-22



Beskrivning

Hänvisningsarmaturen SAC-U25 har en väldigt låg strömförbrukning och lång livslängd på ljuskällan då den är försedd med 15 st LED.

Armaturen utför egna självtester regelbundet. Om det är något fel på armaturen visas det genom att en liten ledlampa lyser på sidan.

Montera din armatur där det passar din verksamhet. Det går jättebra att montera både i tak och på väggar. Alla fyra piktogram medföljer i leveransen.

- Lysdioder med låg strömförbrukning
- Låg energiförbrukning
- Låga underhållskostnader
- Enkel installation
- Enkel hantering
- Många tillbehör
- Snygg design

Klicka här eller scanna
QR-koden för att läsa mer

