

# Brandsläckarskåp EC12SW 12 kg CGS

Art nr. 1530

## Specifikationer

Material	Formsprutad polypropylen
Användningsområde	Inom- och utomhusbruk
Miljö	Anpassad för aggressiva miljöer såsom hamnar, fordon och industri
Vikt	3,25 kg
Invändiga mått	795 × 244 × 204 mm
Utvändiga mått	865 × 335 × 240 mm
Passar till	12 kg pulver, 9 L skum, 5 kg CO <sub>2</sub>
Tätning	Gummipackning för vattentät förslutning
Inspektionsfönster	Ja
Vattentäthet	IP59K enligt DIN 40050-9
Kemikalieresistens	Motståndskraftig mot bränslen och smörjoljor enligt ECE R3
UV-beständighet	Testad enligt ISO 4892-2
Kompressionsmotstånd	12 000 N vid -20 °C, 20 °C och 50 °C
Brandtest	Renault D451333
Standarder	Reach-förordningen



## Beskrivning

Brandsläckarskåp 12 kg CGS är speciellt designat för att säkra din brandsläckare mot ogynnsamt väder och starka vindar, vilket gör dem perfekta för användning i områden som hamnar, byggarbetsplatser och andra miljöer där exponering är hög. Dessa skåp ger också ett pålitligt skydd mot smuts och förhindrar vandalisering, särskilt i offentliga miljöer såsom skolor. Skåpets lucka är utrustad med integrerade handtag och ett effektivt labyrintsystem för att förhindra inträngande vatten i skarvarna.

Med 22 förstärkta fästpunkter på baksidan erbjuder detta skåp många alternativ för enkel montering på fordon eller väggar. Dessutom har det ett generöst inspektionsfönster för smidig översyn och underhåll.

- Material: Formsprutad Polypropylen
- Passar: 12kg Pulver, 9L Skum, 5kg CO<sub>2</sub>
- Tät gummipackning för att säkerställa vattentäthet och skydd mot väder och vind.
- Inspektionsfönster för förbättrad synlighet och enklare underhåll.

*Klicka här eller Scanna  
QR-koden för att läsa mer*

